



照明装置

下载



2DCAD



↑ TS-IL-A3
LED 环状照明具 (OB-1、2、3 用)



↑ TS-IL-B3A
LED 斜光照明



↑ TS-EP
LED 照明用电源



↑ TS-EP2A
LED 照明用电源

特 长 Sales Point

- TS-IL-A3、A3E、TS-IL-A5、A5E 是安装在物镜上使用的环状照明。专用电源 TS-EP 可用本体的旋钮调光。
- TS-IL-A3、A5 使用了白色 LED，因此能用自然的色调观察。
- TS-IL-A3E、A5E 使用了白炽灯色 LED，因此可用于观察玻璃表面的划伤等，以减轻蓝光。
- TS-IL-B3A 是安装在支座或座上使用的斜光照明。专用电源 TS-EP2A 可用本体的旋钮调光。
- TS-IL-B3A 使用了白色 LED，因此能用自然的色调观察。【注：滤镜套件就无法安装了。】

产 品 编 号	TS-IL-A3	TS-IL-A5	TS-IL-B3A
产 品 名	LED 环状照明具 (OB-1、2、3 用)	LED 环状照明具 (OB-3、5 用)	LED 斜光照明
照 明 类 型	环状照明		斜光照明
适 合 物 镜	OB-1、OB-2、OB-3	OB-3、OB-5	OB-1、OB-2、OB-3
光 源	白色 LED 8 灯		白色 LED
电 缆 长	1.7m		1.8m
电 源	专用电源 TS-EP		专用电源 TS-EP2A
质 量	0.05kg		0.1kg

产 品 编 号	TS-IL-A3E	TS-IL-A5E
产 品 名	LED 环状照明具 (OB-1、2、3 用)	LED 环状照明具 (OB-3、5 用)
照 明 类 型	环状照明	
适 合 物 镜	OB-1、OB-2、OB-3	OB-3、OB-5
光 源	白炽灯色 LED 8 灯	
电 缆 长	1.7m	
电 源	专用电源 TS-EP	
质 量	0.05kg	

产 品 编 号	TS-EP	TS-EP2A
产 品 名	LED 照明用电源	LED 照明用电源
支 持 机 型	TS-IL-A3、TS-IL-A5 TS-IL-A3E、TS-IL-A5E	TS-IL-B3A、C-151L、C-59L、C-60L
附 件	专用 AC 适配器 电缆长 1.8m (输入侧 AC100 ~ 240V 50/60Hz) 5 号干电池 4 节	专用 AC 适配器 电缆长 1.5m (输入侧 AC100 ~ 240V 50/60Hz)
质 量	0.3kg	电源 0.5kg、AC 适配器 0.1kg

参考数据

