▶ 手动平台 ▶ 高级平台

Z 平台 70×70 (不锈钢制) 高级















↑ LZ-7042-S1-2

↑ LZ-7042-S6-2

↑ LZ-7042-S7-2

↑ LZ-7042-S8-2







↑ LZ-7042-SR1-2

↑ LZ-7042-SR6-2

↑ LZ-7042-SR8-2

长 Sales Point

- 采用 HG-VCR 方式的高精度、高刚性平台。
- 有标准型、对称型,可左右对称构成。
- 进给方式有进给丝杆、标准千分尺、细牙螺纹千分尺、数显千分尺。
- 夹紧方式为操作侧夹紧。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产品	编 号(标 准	型)	LZ-7042-\$1-2	LZ-7042-\$6-2	LZ-7042-\$7-2	LZ-7042-\$8-2	
产品	编 号(对 称	型)	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-SR6-2	_	LZ-7042-SR8-2	
产	品	名	高级 Z 平台 70×70				
移	动 方	向	Z 轴 1 方向				
平	台	面	70mm×70mm				
夹	紧 方	式	操作侧板夹				
操作	部安装位	置	侧面			MHS4-6.5FPA	
进	给 方	式	CMH-13RM (标准千分尺)	进给丝杆 P=0.5mm	MHN4-25MX (数显千分尺)	MIS4-6.5FP (细牙螺纹千分尺)	
移	动	量	±6.5mm			±3mm	
移动	量 / 旋 钮 1	圏	0. 5mm			0. 1mm	
分	度	值	千分尺式 0.01mm	_	数字显示式 0.001mm	千分尺式 0.002mm	
灵	敏	度	0. 003mm 0. 01mm 0. 001			D1mm	
移	动 导	轨	HG-VCR(V 型槽与交叉滚柱)				
移	动精	度	真直度(水平 · 垂直)0. 001mm 横摆 15sec、俯仰 25sec				
容	许 力	矩	横摆 1500N·cm、俯仰 1500N·cm、翻滚 1500N·cm				
カ	矩 刚	性	横摆刚性 0.04sec/N·cm、俯仰刚性 0.04sec/N·cm、翻滚刚性 0.02sec/N·cm				
垂	直	度	0. 065mm				
运运	动 的 垂 直	度	0. 025mm				
承		重	49N (5kgf)				
质			0. 85kg		1. 05kg	0.85kg	
主要	主 要 材 质 / 表 面 处 理 不锈钢、铝合金 (Z 支架) / 黑色氧化铝处理梨皮底						

高级平台 ◀ 手动平台 ◀

产品的外观图

自微镜

自动平台

产品手动

平台用附件

%平台 薄型 V

微型平台


一古条齿轮

平 交 细

旋转平台

平傾斜旋转


Y X Z Z 平 、 台



42 8 8 8 8 8 44.5 ± U
60
7 > 2 > 7 \(\tau \) U
8

↑ LZ-7042-S1-2

↑ LZ-7042-S6-2



70 42 5-M42#5 30 30 31 25-7745

↑ LZ-7042-S7-2

↑ LZ-7042-S8-2