デスク型除振台

RoHS2 規制10物質 不含有品

▲SD-8060、SD-1080、SD-1280
デスク型除振台

▲ID-8060、ID-1085、ID-1285
デスク型除振台

▲UD-A2
デスク型除振台

特長 Sales Point

- SD型は低固有振動数の特殊防振ゴムを採用した高性能な除振台です。
- 空気源を必要としないのでどこでも使うことができます。
- ID型は自動レベル調整器付の空気ばね式除振台です。
  スマートな設計により性能と操作性ばかりでなく、コストも重視しています。
- UD型は特殊な高性能空気ばねにより搭載機器の精度が確保できます。
  使いやすさと優美なデザインによりテクノストレスを感じさせません。
- エアー配管などがなく空気源が用意できない場合、静音タイプのコンプレッサ(別売品、~~494~~ページ参照)が使用できます。
  512

除振台使用例(ゲートシステム)

適用例 ●真円度測定器 ●ウエハー線幅測定器 ●IC顕微鏡 ●硬度計 ●光学一般顕微鏡 ●実態顕微鏡など

製品番号		SD-8060	SD-1080	SD-1280
製品名		デスク型除振台	デスク型除振台	デスク型除振台
価格(税抜)	製品価格	改定¥285,000	改定¥290,000	改定¥315,000
	送料	別途御見積	別途御見積	別途御見積
最大外形寸法(幅×奥行き)		800㎜×600㎜	1,000㎜×800㎜	1,200㎜×800㎜
高さ		750㎜		
定盤寸法(幅×奥行き)		700㎜×500㎜	900㎜×700㎜	1,100㎜×700㎜
搭載可能質量		160kg	130kg	120kg
除振台質量		80kg	120kg	150kg
固有振動数	水平	約3Hz		
	垂直	約4Hz		
上面		鉄板(SPCC)+化粧板(デコラ)		
空気源		不要		

※上面がステンレス(SUS304製、非磁性)仕様も別途御見積いたします。
※本製品の運送には別途費用がかかります。

製品番号		ID-8060	ID-1085	ID-1285	UD-A2
製品名		デスク型除振台	デスク型除振台	デスク型除振台	デスク型除振台
価格(税抜)	製品価格	改定¥410,000	改定¥420,000	改定¥440,000	改定¥325,000
	送料	別途御見積	別途御見積	別途御見積	別途御見積
最大外形寸法(幅×奥行き)		770㎜×535㎜	970㎜×785㎜	1,170㎜×785㎜	600㎜×840㎜
高さ		750㎜			700㎜
定盤寸法(幅×奥行き)		685㎜×435㎜	885㎜×685㎜	1,085㎜×685㎜	540㎜×600㎜
搭載可能質量		200kg			130kg
除振台質量		106kg	160kg	180kg	80kg
固有振動数	水平	約1.8Hz			約2.5Hz
	垂直	約1.2Hz			約2.5Hz
上面		ステンレス(SUS304)			鉄板(SPCC)+化粧板(デコラ)
空気源		別途必要			
標準付属品		OA電源タップ、ウレタンチューブ3m、フィルタレギュレータ			

※本製品の運送には別途費用がかかります。

※2023.9.11 参照ページ 誤植訂正 誤:494ページ → 正:512ページ