



ライトガイド 照明装置

● ライトガイド

ダウンロード 2DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品▲ LGG-1000SF
ライトガイド(シングル)▲ LGH-1
ライトガイドホルダ M16P1▲ LGH-2
ライトガイドホルダ φ12

特長 Sales Point

- ガラスファイバによるライトガイドです。
- フレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。
- ライトガイドホルダ(LGH-1、LGH-2)は、ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。

製品番号	製品名	価格(税抜)	ライトガイド分岐	全長	ライトガイド径	種類	適合鏡筒	適合照明装置	付属品
LGG-1000SF	ライトガイド(シングル)	¥23,000	1	1000mm	10mm	フレキシブル	—	SPL-100A	—

製品番号	製品名	価格(税抜)	適合ライトガイド	固定方法	最小組み合わせ間隔
LGH-1	ライトガイドホルダ M16P1	¥20,000	LGG-1000SF	ライトガイドφ14部をクランプねじで固定	20mm(2本のライトガイドを平行にする場合)
LGH-2	ライトガイドホルダ φ12	¥22,000			

※掲載製品の外觀図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。

工作顕微鏡

金属顕微鏡

工作投影器

照明装置

照明装置

ライトガイド