



X・Y・Z・回転スリムステージ φ30


移動方向：X・Y・Z・回転4方向

移動量：XY軸±3mm、Z軸0～4mm、回転 粗動360°微動±5°

ステージ面：φ30mm



TR-307-S1




TR-307-R1


- スリムステージ使用の小型のX・Y・Z・回転ステージです。
- XY軸には移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を、Z軸には移動ガイドにV溝レールと鋼球(V-B方式)を使用しています。
- 本体の材質にTR-307-S1、-R1はアルミ合金を、TR-300-S1、-R1の回転ステージにアルミ合金、その他は鉄を使用しています。

X・Y・Z・回転スリムステージ φ30 仕様

製品番号	TR-307-S1	TR-307-R1	TR-300-S1	TR-300-R1
DXFファイル名	tr307s1	tr307r1	tr300s1	tr300r1
価格	¥104,000		¥114,000	
マイクロ取り付け位置(X・Y、回転ステージ)	サイド	逆サイド	サイド	逆サイド
移動方向	X・Y・Z・回転4方向			
ステージ面	φ30mm			
使用マイクロ	XYZ軸 CMH-6.5F、回転 CEH-6.5R			
移動量	XY軸±3mm、Z軸0～4mm、回転 粗動360° 微動±5°			
移動ガイド	XY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球			
移動精度	真直度 XY軸	0.003mm	真直度 XY軸	0.002mm
	真直度 Z軸	0.003mm	真直度 Z軸	0.003mm
	心円度 回転	0.02mm	心円度 回転	0.02mm
	面振れ 回転	0.02mm	面振れ 回転	0.02mm
目量	XYZ軸 マイクロメータ式 0.01mm、回転 目盛読み 5°			
耐荷重	9.8N(1kgf)			
質量	0.26kg(アルミ合金)		0.42kg(回転 アルミ合金、その他鋼材)	



TR-307-S1 (TR-300-S1)
X・Yステージ、回転ステージ サイドマイクロ付



TR-307-R1 (TR-300-R1)
X・Yステージ、回転ステージ 逆サイドマイクロ付

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジションシステム

ラックピッチ

ねじ式ステージ

マイロ付

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

傾斜回転

傾斜ステージ

XY軸ステージ

X・Y・Z・回転ステージ

複軸ステージ

スパーサ等